Tiger

HORSCH

Agricultură din pasiune

Tiger AS
Tiger LT Tiger MT

TEHNICĂ ROBUSTĂ PENTRU PRELUCRAREA INTENSIVĂ A SOLULUI





Tiger AS –
Alternativa inteligentă ce inlocuieşte arătura



Tiger LT –
Compact, cu consum minim de putere



Tiger MT –
Cea mai bună performanta in pregătirea solului după recoltarea porumbului

Tiger

O CLASĂ DE SINE STĂTĂTOARE!

Intensives Lockern und Einmischen hoher Strohmengen bis 35 cm Arbeitstiefe.

Domeniile principale de utilizare ale diferitelor modele:

Tiger AS – Alternativa inteligentă ce inlocuieşte arătura
Afânare intensivă a solului cu incorporarea unei mari cantităţi de paie in sol, cu adâncimi de lucru de până la 35 de cm.

Tiger LT – Compact, cu consum minim de putere
Versiune compactă cu trei bare, pentru prelucrarea miriştii şi pentru prelucrarea adâncă a solului.

Tiger MT – Cea mai bună performanţă in pregătirea solului după recoltarea porumbului
Îşi croieşte drumul în condiţii de utilizare dintre cele mai grele.

Care sunt caracteristicile unice ale lui Tiger?

— **Cuţite de cultivator TerraGrip**
Tiger AS/LT: 500 kg forţă de declanşare,
Tiger MT: 770 kg forţă de declanşare, înălţime de ridicare 28 cm

— **Brăzdar MulchMix**
La aceeaşi adâncime de lucru, o forţă de tracţiune cu până la 20 % mai mică faţă de alte echipamente similare

— Cea mai mare flexibilitate la adâncimea de lucru (5–35 cm)

— Combinaţie opţională cu tehnica de semănare Pronto

— Tăvălug greu cu anvelope AS, pentru consolidare efectivă şi un transport rutier sigur (2 mărimi diferite: 7.50–16 AS, 210/95–24 AS)

— Cea mai mare dimensiune a cadrului cu cuţite de cultivator: 120 x 120 mm

Inovaţie pentru Tiger – şasiu pivotant

Tiger poate fi acum echipat cu tăvălug dublu de ultimă generaţie. Este ideal pentru solurile grele care necesită o spargere specială a bulgărilor de pământ. Utilajul se întoarce pe tăvălug, conservând astfel solul. Şasiul este utilizat pentru trecerea în poziţia de transport şi, în acest scop, este rotit înspre interior.

1 Şasiu pivotant în poziţie de transport

2 Şasiu pivotant în poziţie de lucru

1





TerraGrip
Amestecare intensivă şi afânare, cu patru rânduri de cuţite de cultivator



DiscSystem în două rânduri
Asigură tăierea corespunzătoare a tuturor resturilor de recoltă



Discuri de nivelare
Nivelare uniformă, înainte de tăvălugul cu anvelope

2



Tiger AS –
ALTERNATIVA INTELIGENTĂ LA ARAT

Structura tehnică

— Cadru cu o structură cu patru bare, având înălțimea cadrului de 85 cm și distanța dintre cuțitele de cultivator de 92 cm

— **Cuțite de cultivator TerraGrip** robuste, cu **brăzdare MulchMix**, care necesită o forță redusă de tracțiune, având 23 cm distanță între rânduri, pentru cea mai bună calitate de amestecare și afânare în adâncime

— Sistem de discuri pe un singur rând, pentru nivelare uniformă, înaintea tăvălugului

— Sistem de tăvălug de tasare de mari dimensiuni, cu **tăvălug cu anvelope** și **tăvălug TopRing** (opțional), pentru o pregătire eficientă a patului germinativ

— **Tăvălug dublu RollPack** cu **șasiu pivotant** pentru soluri grele și medii

Domenii de utilizare

— Tipuri de sol ușoare și mijlocii

— Afânarea solului până la 35 cm (posibilă coborârea plazului)

— Incorporarea omogenă a cantităților mari de paie și resturi vegetale

— Prelucrarea solului și pregătirea patului germinativ, dintr-o singură trecere



Tiger 6 AS cu tăvălug dublu RollPack



Cuțite de cultivator TerraGrip
28 cm înălțime de extragere, 500 kg presiune de dizlocare, nu necesită întreținere



Siguranța de suprapresiune a cuțitelor de cultivator **TerraGrip**; se eliberează la o forță de 770 kg (opțional pentru primele două rânduri de cuțite la Tiger 5, 6, 8 AS)



Reglare variabilă pe adâncime
Cu distanțierele AluClips, adâncimea de lucru se poate regla simplu



Tiger LT –
COMPACT, CU UN CONSUM MINIM DE PUTERE

Structura tehnică

— Cadru cu o structură cu trei bare, având înălțimea cadrului de 85 cm și distanța dintre cuțitele de cultivator de 90 cm

— **Cuțite de cultivator TerraGrip** robuste, cu **brăzdare MulchMix**, care necesită o forță redusă de tracțiune și 30 cm distanță între rânduri, pentru cea mai bună calitate de amestecare și afânare în adâncime

— Sistem de discuri pe un singur rând, pentru nivelare uniformă, înaintea tăvălugului de tasare

— Sistem de tăvălug de mari dimensiuni, cu **tăvălug cu anvelope** și **tăvălug TopRing** (opțional), pentru o pregătire eficientă a patului germinativ

Domenii de utilizare

— Tipuri de sol ușoare și mijlocii

— Afânare cu menajarea solului până la 35 cm (posibilă coborârea plazului)

— Amestecare omogenă a cantităților mari de paie și resturi de recoltă

— Forță de tracțiune necesară redusă

— Cultivator universal greu, pentru cantități de paie mijlocii

Tiger LT
Construcție pe 3 rânduri, 30 cm distanță între brăzdare, 85 cm înălțime cadru, un rând de discuri de nivelare, tăvălug din anvelope și tăvălug SteelDisc





Nivelare efectivă cu discuri
Elemente disc care nu necesită întreținere, reglabile pe adâncime. Discurile marginale se pot adapta individual.



Amortizare cu cauciuc
Fiecare element de disc este amortizat cu cauciuc. Siguranță la suprasarcină efectivă și nu necesită întreținere.



Tăvălug robust cu anvelope
Tăvălug cu anvelope cu profil optim AS. Segmentul central pe arcuri servește ca și mecanism de deplasare în transportul rutier.



Tiger MT –
CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚĂ IN PREGĂTIREA SOLULUI DUPĂ RECOLTAREA PORUMBULUI

— Schweres, zweireihiges **DiscSystem** mit 68 cm Scheibendurchmesser für zuverlässiges Zerkleinern und Einmischen schwieriger Ernterückstände

Structura tehnică

— Combinație dintre grapă cu discuri și cultivator

— Cadru cu o structură cu patru bare, cu o înălțime de 85 cm

— **Sistem cu discuri**, greu, pe două rânduri, cu diametrul discurilor de 68 cm, pentru o mărunțire sigură și incorporare eficientă a resturilor de recoltă

— **Cuțite de cultivator TerraGrip** dispuse pe două rânduri, cu **brăzdare MulchMix**, care necesită o forță redusă de tracțiune și 45 cm distanță între rânduri, pentru o afânare pe adâncime și amestecare suplimentară

— Sistem de discuri pe un singur rând, pentru nivelare uniformă, înaintea tăvălugului

— Sistem de tăvălug de tasare de mari dimensiuni, cu **tăvălug cu anvelope** și **tăvălug TopRing** (opțional), pentru o pregătire eficientă a patului germinativ

Domenii de utilizare

— Toate tipurile de sol

— După recoltarea porumbului sau a culturilor cu paie lungi

— Destelenire de pășune și închiderea activității

— Mărunțire sigură a resturilor de recoltă

— Afânare pe o adâncime de până la 35 cm

— Fărâmițare intensivă a solurilor grele

— Adâncimea de lucru a discurilor și cuțitelor poate fi ajustată independent





Tăvălug cu roți cu **tăvălug SteelDisc** (opțional)



Tăvălug dublu RollPack
la Tiger 4 MT rigid



Schweres **DiscSystem**
Zweireihige Anordnung, Scheibendurchmesser 68 cm, Scheibenabstand 40 cm, gezackte Scheiben mit Einzelaufhängung

Sistem de discuri grele
Amplasare geometrică pe 2 rânduri, diametrul discului 68 cm, distanța între discuri 40 cm, discuri dințate cu sistem individual de prindere



TerraGrip
770 kg presiune de dizlocare



Tăvălug TopRing
Tăvălug de tasare cu inele din fontă, dispus între roțile tăvălugului cu anvelope, pentruo pregătire efectivă a patului germinativ și consolidare optimă a solului

Tiger 4 MT rigid opțional cu echipament de fertilizare

Doar **Tiger 4 MT** este echipat cu un șasiu central și un tăvălug dublu RollPack. Adițional, echipamentul pentru fertilizare cu o capacitate a bazinului de 2 500 litri.

Reprezintă tehnologia de vârf în domeniul creșterii eficienței fertilizanților concomitant cu reducerea costurilor cu tehnologia convențională.



Pronto TD

PRELUCRARE INTENSIVĂ A SOLULUI ŞI SEMĂNARE PRECISĂ ÎNTR-O SINGURĂ TRECERE A UTILAJULUI

Pronto TD

— La **Pronto TD** se utilizează o şină adecvată cu brăzdare TurboDisc, la care semințele sunt amplasate direct în sol, după tăvălugul cu anvelope.

Structura tehnică

— Maşină de semănat pneumatică, de calitate superioară, controlată de **monitor HORSCH**

— Buncăr de semințe semipurtat (2 000 l) cu suflantă, dispozitiv de dozare HORSCH şi distribuitor

— Şină cu brăzdare **TurboDisc**, cu distanță de 15 cm între rânduri, după tăvălug (două brăzdare/roată tăvălug de tasare)

Domeniu de utilizare universal

— Semănarea tuturor tipurilor de culturi

— Tipuri de sol uşoare şi mijlocii

— Prelucrare intensivă a solului şi semănare într-o singură trecere a utilajului



Avantaje ale sistemului:

— Productivitate ridicată

— Condiții de germinare ideale, prin utilizarea umidității solului

— Calitatea muncii cea mai ridicată, la prelucrarea solului şi semănare



Pronto TD
Maşină de semănat atașabilă, cu brăzdare TurboDisc



Brăzdare TurboDisc
Distanță între rânduri 15 cm, amortizare brăzdare integrată, reglare fără trepte a presiunii brăzdarelor, până la 120 kg/brăzdar



Pronto TD
Reglare individuală a adâncimii de semănat cu ajutorul dispozitivelor AluClips



Monitor HORSCH
Sistem de comandă electronică a maşinii de semănat cu radar



Marcatori

Optipack SD

Spectru universal de utilizare

— Asigură tasarea corespunzătoare a solului in spatele cultivatorului
— Mărunțește bulgării de pământ
— Consolidează pe adâncime solul

Transportul

— Rabatere simplă în poziția de transport
— Posibilitate de transport in siguranță
— Sarcină de sprijin redusă

Calitate de lucru ridicat

— Greutate ridicată tăvălug de tasare, ca 600 kg/m pe toată lățimea de lucru
— Elementele tăvălugului de tasare lasă în urmă o bună structură a solului
— Viteze de lucru ridicate, de la 8–15 km/h
— Necesită timp redus pentru întreținere
— Manipulare şi deservire simplă

Construcție robustă

— Elementele tăvălugului sunt din oțel călit, cu performanțe bune in soluri grele
— Discuri SD patentate şi pretensionate – nu se deschid la uzură

FERTILIZARE FĂRĂ PIERDERI

Ecomnomisiți timp și creșteți eficiența


O metodă din ce în ce mai întâlnită este distribuirea îngrășămintelor în timpul procesului de prelucrare a solului într-un mod bine definit, pentru a crea „hrană pentru rădăcini”. În aceste timpuri, când prețul îngrășămintelor crește, fertilizarea eficientă este extrem de importantă.

Distribuirea îngrășământului în timpul procesului de prelucrare a solului are și avantaje logistice comparativ cu distribuirea îngrășămintelor în timpul însămânțării, în special în cazul în care trebuie distribuite cantități mari. În combinație cu Tiger, HORSCH oferă opțiuni eficiente având montate sisteme de semănat și de fertilizare.











1 **Optipack SD**
Tăvălug cu organe de lucrudispuse pe două rânduri, având o greutate de 600 kg/m

2 Efect de autocurățare și consolidare pe toată suprafața, datorită elementelor tăvălugului care se întrepătrund unul cu altul

3 **Optipack SD**
Șasiu pentru transport stradal





ECHIPARE



Ureche de tractare cu racorduri hidraulice și electrice



Prindere la bara de tracțiune cu cui



TerraGrip II



TerraGrip III



Optipack SD



Distribuitor îngrășăminte de combinațiile cu unități de însămânțare



Sistem de tractare și ridicare



Sistem de tractare



Cuplaj Scharmüller



Roți de sprijin



Marcator



Tăvălug TopRing



Tăvălug SteelDisc



Reglare pe adâncime cu dispozitive AluClips



Umplutură anvelope



Înălțime cadru 85 cm



DuoDrill



Pronto TD



Aripioară brăzdar (standard si HM)



Șasiu pivotant în poziție de transport




Disc marginal



Sistem de semnalizare luminoasă



Opțional – Tăvălug cu roți mari, 24 țoli



Brăzdar MulchMix,
cu vârful din metal dur




Brăzdar MulchMix,
cu vârf îngust



MulchMix Schar
HM Plus

Brăzdar MulchMix
Tablă conducătoare L/R



Brăzdar LD+ (low disturbance)



Vârf ULD+



Cadru atașabil, sistem de tractare și ridicare,
cu racorduri hidraulice și electrice

DETALII TEHNICE



HORSCH Tiger	3 AS	4 AS rigid	4 AS	5 AS	6 AS	8 AS
Lățime lucru (m)	3,00	4,00	4,00	4,80	6,00	7,50
Lățime transport (m)	3,00	4,05	3,00	3,00	3,00	3,00
Înălțime transport (m)	1,90	1,90	2,90	3,30	3,80	4,00/4,15*
Lungime cu tăvălug cu cauciucuri 7.50–16 (m)	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95
Lungime cu tăvălug cu cauciucuri 210/95–24 (m)	8,30	---	8,30	8,30	8,30	8,30
Greutate (kg)**	3 540	4 365	5 380	6 120	7 120	8 770
Număr cuțite cultivator	13	17	17	21	25	33
Distanța între cuțite pe rând (cm)	92	94	94	91	96	91
Distanța între cuțite (cm)	23	23,5	23,5	23	24	23
Înălțime cadru (mm)	850	850	850	850	850	850
Echipament de comandă cu dublu efect, sistem de tractare și ridicare	1 (+1 cu marcator)	1 (+1 cu marcator)	2 (+1 cu marcator)	2 (+1 cu marcator)	2 (+1 cu marcator)	2
Echipament de comandă cu dublu efect, sistem de tractare	---	---	3 (+1 cu marcator)	3 (+1 cu marcator)	3 (+1 cu marcator)	3
Necesar putere (KW/CP)	110–220/150–300	145–270/200–370	145–270/200–370	185–330/250–450	220–400/300–550	275–440/375–600
Dimensiune roți/Ø (cm)	**PÂNĂ LA 4 AS:** 7.50–16 AS/78 cm sau 210/95–24 AS/100 cm (tăvălug cu anvelope mari, nu pentru modelul Tiger 4 AS rigid)			**DE LA 5 AS:** 7.50–16 AS/78 cm sau 210/95–24 AS/100 cm		
Tăvălug dublu RollPack Ø (cm)	62	62	62	62	62	62
Cuplare în tiranți	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV
Prindere în bara de tracțiune cu cui	---	---	Bolț Ø 50 mm	Bolț Ø 50–70 mm	Bolț Ø 50–70 mm	Bolț Ø 70 mm
Prindere în bara de tracțiune cu cuplă sferică	---	---	Bară de tracțiune Ø 51 mm	Bară de tracțiune Ø 51–71 mm	Bară de tracțiune Ø 51–71 mm	Bară de tracțiune Ø 71 mm
Prindere la bara de tracțiune cu cuplă tip cap bilă	---	---	K 80	K 80	K 80	K 80

* Cu discuri de nivelare pe 2 rânduri Ø 46 cm
** Greutate utilaj cu prindere în tiranți și tăvălug cu roți 7.50–16 AS fără instalație de frânare

HORSCH Tiger	3 MT	4 MT rigid	4 MT	5 MT	6 MT	8 MT
Lățime lucru (m)	3,00	4,00	4,00	4,80	6,00	7,50
Lățime transport (m)	3,00	4,05	3,00	3,00	3,00	3,00
Înălțime transport (m)	2,40	2,40	2,90	3,20	3,60	4,00/4,15 (cu discuri de nivelare pe 2 rânduri Ø 46 cm)
Lungime cu tăvălug cu cauciucuri 7.50–16 (m)	8,30	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
Lungime cu tăvălug cu cauciucuri 210/95–24 (m)	8,70	---	9,00	9,00	9,00	9,00
Greutate (kg)*	4 215	5 525	6 575	7 425	8 420	10 380
Anzahl Scheiben DiscSystem	14	18	20	24	28	36
Distanța dintre discuri (cm)	38	40,5	40	39	42	41
Număr cuțite cultivator	7	9	9	11	13	17
Distanța între cuțite pe rând (cm)	86	94	94	91	96	90
Distanța între cuțite (cm)	43	47	47	45,5	48	45
Înălțime cadru (mm)	850	850	850	850	850	850
Echipament de comandă cu dublu efect, sistem de tractare și ridicare	2 (+1 cu marcator)	3 (+1 cu marcator)	3 (+1 cu marcator)	3 (+1 cu marcator)	3 (+1 cu marcator)	---
Echipament de comandă cu dublu efect, sistem de tractare	---	---	4 (+1 cu marcator)	4 (+1 cu marcator)	4 (+1 cu marcator)	4
Necesar putere (KW/CP)	110–220/150–300	150–270/200–370	150–270/200–370	185–295/250–400	220–400/300–550	275–440/375–600
Dimensiune roți/Ø (cm)	7.50–16 AS/78 cm sau 210/95–24 AS/100 cm	7.50–16 AS/78 cm	7.50–16 AS/78 cm sau 210/95–24 AS/100 cm	7.50–16 AS/78 cm sau 210/95–24 AS/100 cm		
Tăvălug dublu RollPack Ø (cm)	---	62	---	---	---	---
Cuplare în tiranți	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV
Prindere în bara de tracțiune cu cui	---	---	Bolț Ø 50 mm	Bolț Ø 50–70 mm	Bolț Ø 50–70 mm	Bolț Ø 70 mm
Prindere în bara de tracțiune cu cuplă sferică	---	---	Bară de tracțiune Ø 51 mm	Bară de tracțiune Ø 51–71 mm	Bară de tracțiune Ø 51–71 mm	Bară de tracțiune Ø 71 mm
Prindere la bara de tracțiune cu cuplă tip cap bilă	---	---	K 80	K 80	K 80	K 80

*Greutate utilaj cu prindere la tiranții laterali (fără Tiger 8 MT) cu echipare minimă și tăvălug 7.50–16 AS fără instalație de frânare

HORSCH Tiger	5 LT	6 LT	8 LT	10 LT
Lățime lucru (m)	4,80	6,00	7,50	10,20
Lățime transport (m)	3,00	3,00	3,00	5,00
Înălțime transport (m)	3,30	3,70	4,00/4,15 (cu discuri de nivelare pe 2 rânduri Ø 46 cm)	4,90
Lungime cu tăvălug cu cauciucuri 7.50–16 (m)	7,05	7,05	7,05	6,70
Lungime cu tăvălug cu cauciucuri 210/95–24 (m)	7,40	7,40	7,40	---
Greutate (kg)*	5 495	6 280	7 700	10 835
Număr cuțite cultivator	15	19	25	34
Distanța între cuțite pe rând (cm)	96	95	90	90
Distanța între cuțite (cm)	32	31,5	30	30
Înălțime cadru (mm)	850	850	850	850
Echipament de comandă cu dublu efect, sistem de tractare și ridicare	2 (+1 cu marcator)	2 (+1 cu marcator)	2	---
Echipament de comandă cu dublu efect, sistem de tractare	3 (+1 cu marcator)	3 (+1 cu marcator)	3	3
Necesar putere (KW/CP)	150–270/200–370	175–295/240–400	220–370/300–500	295–440/400–600
Dimensiune roți/Ø (cm)	7.50–16 AS/78 cm sau 210/95–24 AS/100 cm		7.50–16 AS/78 cm sau 210/95–24 AS/100 cm	7.50-16 AS/78 cm
Cuplare în tiranți	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV	Cat. III–III/IV–IV	---
Prindere în bara de tracțiune cu cui	Bolț Ø 50–70 mm	Bolț Ø 50–70 mm	Bolț Ø 50–70 mm	Bolț Ø 70 mm
Prindere în bara de tracțiune cu cuplă sferică	Bară de tracțiune Ø 51–71 mm	Bară de tracțiune Ø 51–71 mm	Bară de tracțiune Ø 51–71 mm	Bară de tracțiune Ø 71 mm
Prindere la bara de tracțiune cu cuplă tip cap bilă	K 80	K 80	K 80	K 80

* Greutate utilaj cu prindere la tiranții laterali (fără Tiger 10 LT) cu echipare minimă și tăvălug 7.50–16 AS fără echipament de frânare

HORSCH echipament fertilizare Tiger 4 MT rigid	
Lățime transport (m)	4,36
Înălțime (montat pe Tiger; m)	2,95
Lungime (m)	2,23
Greutate (kg)	1 200
Capacitate buncăr (l)	2 520 (3 x 840 l)
Dimensiune gură umplere (m)	4,20 x 0,91
Înălțime de umplere bazin dublu (montat pe Tiger; m)	2,70
Dispozitiv de control cu dublă acțiune	1
Retur liber (max. 5 bar)	1



DETALII TEHNICE



HORSCH Pronto TD	Pronto 3 TD	Pronto 4 TD rigid	Pronto 4 TD	Pronto 5 TD	Pronto 6 TD	Pronto 8 TD
Lățime lucru (m)	3,00	4,00	4,00	4,80	6,00	7,50
Lățime transport (m)	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Înălțime transport (m)	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,70
Lungime adițională Tiger (m)	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Greutate suplimentară Tiger (kg)*	1 580	1 850	1 970	2 120	2 380	2 990
Capacitate buncăr (l)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Dimensiune gură umplere (cm)	70x125	70x125	70x125	70x125	70x125	70x125
Înălțime umplere (m)	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Număr brăzdare	20	28	28	32	40	52
Presiune brăzdare (kg)	5–120	5–120	5–120	5–120	5–120	5–120
Brăzdare/roți de tasare Ø (cm)	34/32	34/32	34/32	34/32	34/32	34/32
Distanță între rânduri (cm)	15	14,3	14,3	15	15	14,4
Necesar putere (KW/CP)	25–35/35–50	30–40/40–55	30–40/40–55	35–45/50–60	45–50/60–70	55–65/75–90
Dispozitiv de control cu dublă acțiune (adițional la Tiger)	1	1	1	1	1	1
Retur liber (max. 5 bar)	1	1	1	1	1	1
Necesar ulei debit suflantă (l/min)	35–45	35–45	35–45	35–45	35–45	35–45

* Greutate utilaj cu echipare minimă

HORSCH Optipack SD	Optipack 4 SD	Optipack 5 SD	Optipack 6 SD	Optipack 8 SD
Lățime lucru (m)	4,50	5,70	6,40	7,80
Lățime transport (m)	2,95	2,95	2,95	2,95
Înălțime transport (m)	2,55	3,15	3,45	4,00
Lungime (m)	5,15	5,15	5,95	6,65
Greutate (kg)*	3 460	4 135	4 525	5 500
Greutate suportată (kg)	300	300	300	300
Număr rânduri tăvălug/elemente	2/39	2/49	2/55	2/67
Discuri SD Ø (cm)	61	61	61	61
Dimensiune roți șasiu	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5
Dispozitiv de control cu dublă acțiune	2	2	2	2
Necesar de putere (KW/CP) de la	30–45/40–60	40–55/55–75	45–65/60–90	60–90/80–120
Sistem de prindere în bara de tracțiune	Bolț Ø 50 mm	Bolț Ø 50 mm	Bolț Ø 50 mm	Bolț Ø 50 mm

* Greutate utilaj cu echipare minimă fără instalație de frânare







RO-90.051.100 (2019.04_ver.07)

Toate specificațiile și ilustrațiile sunt aproximative. Ne rezervăm dreptul de a efectua eventuale modificări.

horsch.com

Dealerul dumneneavoastră:

HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com