HORSCH

Agricultură din pasiune

Joker CT

GRAPĂ CU DISCURI COMPACTĂ PENTRU PRELUCRAREA MIRIŞTII ŞI PREGĂTIREA PATULUI GERMINATIV



Joker CT

ÎNTOTDEAUNA UN ATU



— Amestecul intensiv la suprafață la lucrările de dezmiriștire

— Eficiență ridicată

— Ușurință în utilizare

— Robust în alcătuire

— Diverse versiuni de tăvălugi, pentru toate tipurile de sol

Joker CT



Punctele forte ale produsului Joker

— Cu prindere în 3 puncte, lățimea de lucru de la 3 la 6 m

— Produce un sol cu structură foarte fină la nivelul patului germinativ

— Tasare eficientă la nivelul patului germinativ

— Eficiență mare în soluri cu resturi vegetale lungi și la prelucrarea plană. Distanță mare între discuri cu dispunere pe perechi a acestora.

— Calitate crescută a lucrărilor la o viteză de lucru mai ridicată

— Randament crescut pe unitatea de suprafață la o forță de tracțiune relativ redusă

— În general viteze de lucru ridicate

— Penetrare optimă a solului grație discurilor concave agresive, dințate și a greutății mari a utilajului

— Împreună cu scarificatorul Mono TG: Dizlocare pe adâncime și amestec optimal la suprafață cu utilajul Joker CT

— Disponibil cu lățimea de lucru de 3, 3,5 și 4 m (varianta rigidă)

— În combinație cu kitul opțional Vogelsang ExaCut, **Joker CT** este ideal pentru încorporarea îngrășământului organic/ gunoiului de grajd lichid.

Căror condiții de utilizare le este destinată grapa Joker?

— Prelucrarea plană și rapidă a miriștii pentru stimularea germenilor cerealelor rămase pe sol, întreruperea capilarității și prima încorporare a resturilor vegetale

— Pregătirea eficientă a patului germinativ în urma plugului și a cultivatorului

— Prelucrarea fără obturare a resturilor vegetale dure (recolte intermediare, cereale, porumb)

— Incorporarea facilă a îngrășămintelor organice (bălegar solid și lichid, îngrășământ vegetal)



Joker lasă în urmă un sol bine fărâmițat, tasat, și în condiții bune pentru semănat



Sistemele eficiente de nivelare asigură o fărâmițare și o tasare intensivă



Sistemul robust DiscSystem asigură o calitate de amestecare și o nivelare optime



Trecere ușoară a resturilor vegetale datorită dispunerii discurilor in pereche pe fiecare suport.



Joker CT cu sistem de împrăștiere a gunoiului de grajd lichid fără rolă tractată

Joker CT

PRELUCRAREA EXACTĂ ŞI RAPIDĂ A MIRIŞTII

Utilajul **Joker** este adecvat în mod optim pentru prelucrarea plană a miriştii în vederea stimulării germinării cerealelor reziduale, întreruperea capilarității, încorporarea resturilor vegetale rămase în urma recoltării şi pentru pregătirea patului germinativ. El produce un sol cu o structură foarte fină la nivelul de germinare şi face față fără probleme şi cantităților ridicate de paie, îngrăşămintelor organice sau culturilor intermediare.

Discul scurt compact **Joker CT** este disponibil pentru prinderea în 3 puncte. Vitezele de lucru de până la 20 km/h permit cultivarea unor suprafețe mari de teren intr-un interval scurt de timp.

Scarificatorul **Mono TG** cu o singură bară este o opțiune suplimentară pentru utilajul Joker 3, 3,5 şi 4 CT. Este ideal de folosit pe terenurile grele unde solul trebuie desfundat pe adâncime iar resturile vegetale incorporate doar în stratul superior.



1 Joker lasă în urmă un sol bine fărâmițat, tasat, şi în condiții bune pentru semănat

2 Sistemul robust DiscSystem asigură o calitate de amestecare şi o nivelare optime

3 Sistemele eficiente de nivelare asigură o fărâmițare şi o tasare intensivă







DiscSystem

INOVATOR ȘI DE ÎNCREDERE

Avantajele dumneavoastră sunt

— Distanță mare între discuri cu dispunere pe perechi a acestora

— Copiere bună a terenului și o siguranță eficientă împotriva pietrelor asigurată de elemente din cauciuc care nu necesită întreținere

— Intervale lungi de înlocuire a pieselor de uzură

— Lagăre fără mentenanță cu lubrifiere permanentă

— Bună penetrare a solului grație discurilor concave agresive, dințate și greutății mari a utilajului

— Excelentă sfărâmare a pământului datorită rotirii rapide a discurilor cu un diametru de 52 cm

— Unghi constant al discurilor grație suportului larg al acestora, fără joc lateral


— Discuri cu suprafața tratată pentru o minimă uzură în cele mai grele condiții
















1 **Discul dințat** este mai agresiv și pătrunde ușor în sol

2 **Dispunerea pe perechi a** discurilor mărește distanța dintre acestea

3 **Lagăre mai mari și mai solide –** cu diametrul de 35 mm, fără mentenanță

4 **Amortizorul din cauciuc** de dimensiuni mari facilitează copierea terenului, menține un unghi constant al discurilor și protejează materialul

5 **Discurile** exterioare împiedică acumulările în zona de contact

6 **Reglarea ușoară** a adâncimii de lucru cu clipsurilor din aluminiu

TĂVĂLUGI

VERSATILI PENTRU REZULTATE MAI BUNE

Tăvălug RollFlex

— Tasare în adâncime cu suprafață afânată a solului
— Capacitate ridicată de nivelare prin arcuri intermediare
— Autocurățare fără răzuitor
— Siguranță ridicată în exploatare

Tăvălug RollPack

— Tăvălug inelar cu diametrul de 55 cm
— Reconsolidare în benzi pe adâncime
— Adaptabil tuturor condițiilor de lucru

Tăvălug SteelDisc

— Tasare în adâncime cu suprafață fixă a solului
— Fărâmițare intensă grație inelelor de tăiere ale tăvălugului
— Răzuitoare optimizate cu funcționare sigură și fără defecțiuni
— Siguranță ridicată la exploatarea în soluri dificile și pietroase

Packer cu pneuri

— Nivelarea si compactarea usoara a solului
— Capacitate mare de nivelare datorata pneurilor cu profil AS
— Fiabilitate ridicata chiar si in conditii grele de lucru,
pe soluri cu multe pietre


Reconsolidarea pe adâncime funcție de folosirea diferitelor variante de **tăvălugi HORSCH**.



Tăvălug SteelDisc | Packer cu pneuri | Tăvălug cu bare | Tăvălug RollCut | Tăvălug RollFlex | Tăvălug RollPack



Tăvălug RollFlex
cu elemente de nivelare executate din oțel pentru arcuri



Elementele cu arc lamelar
inelele tăvălugului contribuie la uniformizarea suprafeței solului.



Tăvălugul FarmFlex dispune de un sistem robust de curățători pentru un lucru chiar și în condiții de umiditate ridicată.



Tăvălug RollCut
Structură bună a suprafeței pe soluri medii-grele, fără pietre



Tăvălug SteelDisc cu elemente închise formate din câte 2 taleri



Unitate de nivelare cu profil AS



Tăvălug cu bare

ECHIPARE



Brăzdar LD pentru Mono TG



Brăzdar LD+ pentru Mono TG



Brăzdar ULD+ pentru Mono TG



Discurile sunt aranjate în perechi pentru o distanță maximă între acestea



Greblă în spatele tăvălugului



Mono TG



Mono TG:
Optim pentru dizlocarea adâncă. Brăzdarele TerraGrip cu vârfuri înguste LD (low disturbance). Vârfurile dizlocă solul pe adâncime fără a aduce bolovani mari la suprafață.



Greutăți suplimentare Joker 3/3.5 CT 360 kg, Joker 4/5/6 CT 400 kg



Limitare laterală pentru lucrări exacte pe marginile parcelei

MiniDrill
Eficiență și acuratețe pentru culturile de bază cât și pentru zonele de înverzire

MiniDrill reprezintă un concept nou dezvoltat de către HORSCH. Capacitatea bazinului este de 400 litri și are în componență o unitate de dozare de la semănătoarea Pronto. Semințele sunt injectate direct în sistemul de distribuție. Disponibil pentru toată gama Joker CT și pentru 5/6/8 RT.

Pentru garantarea unei distribuții excelente avem în componență 6 tuburi situate în fața sau în spatele tăvălugului pentru lățimea de 3 m și 12 ieșiri pentru lățimea de la 4 m în sus.



DATE TEHNICE

HORSCH Joker	3 CT	3.5 CT	4 CT	4 CT rigid	5 CT	6 CT	7 CT
Lățime de lucru (m)	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Lățime de transport (m)	3,00	3,50	2,95	4,08	2,95	2,95	2,95
Înălțime de transport (m)	1,90	1,90	2,80	1,90	3,25	3,70	4,00
Lungime (m)	2,50	2,50	2,90	2,50	2,90	2,90	2,90
Lungime inclusiv Mono TG (m)	3,70	3,70	---	3,48	---	---	---
Greutate (kg)*	1 600–2 600	1 800–2 850	2 400–3 100	2 000–3 400	2 800–3 500	3 000–3 900	3 500–4 550
Greutate inclusiv Mono TG (kg)	2 300–2 600	2 500–2 850	---	2 900–3 400	---	---	---
Discuri-diametru Ø (cm)	52	52	52	52	52	52	52
Grosime discuri (mm)	6	6	6	6	6	6	6
Număr de discuri DiscSystem	24	28	32	32	40	48	56
Unghi de atac discuri (grade)	17	17	17	17	17	17	17
Ventil cu dublă acțiune	0 (+1 cu ajustare hidraulică a adâncimii)	0 (+1 cu ajustare hidraulică a adâncimii)	1 (+1 cu ajustare hidraulică a adâncimii)	0 (+1 cu ajustare hidraulică a adâncimii)	1 (+1 cu ajustare hidraulică a adâncimii)	1 (+1 cu ajustare hidraulică a adâncimii)	1 (+1 cu ajustare hidraulică a adâncimii)
Necesar de putere (KW/CP)	65–90/90–120	75–100/100–140	90–120/120–160	90–120/120–160	110–150/150–200	130–175/180–240	205–260/280–350
Necesar de putere inclusiv Mono TG (KW/CP)	din 140/190	din 160/220	---	din 180/245	---	---	---
Număr cuțite cultivator Mono TG	5	6	---	8	---	---	---
Distanță între cuțite Mono TG (cm)	60	59	---	50	---	---	---
Joker CT cu prindere în 3 puncte	Prindere în 3 puncte Cat. II/III	Prindere în 3 puncte Cat. II/III	Prindere în 3 puncte Cat. III/IV	Prindere în 3 puncte Cat. II/III	Prindere în 3 puncte Cat. III/IV	Prindere în 3 puncte Cat. III/IV	Prindere în 3 puncte Cat. III/IV
Mono TG cu prindere în 3 puncte	Prindere în 3 puncte Cat. III	Prindere în 3 puncte Cat. III	---	Prindere în 3 puncte Cat. III	---	---	---

* Greutățile utilajelor cu minimum/maximum de echipare





RO-60.007.089 (2020.11_ver.01)

Toate specificațiile și ilustrațiile sunt aproximative. Ne rezumăm dreptul de a efectua eventuale modificări.

horsch.com

Partenerul dumneavoastră:

HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

Hârtie: 120 g/mp Maxi Offset. Aceasta este certificată conform standardului UE Ecolabel. Această etichetă este acordată numai pentru produsele și serviciile ale căror consecințe asupra mediului sunt considerabil mai mici decât cele ale produselor comparabile. Pentru mai multe detalii, consultați www.eu-ecolabel.de. **Cerneală pentru imprimare:** Cerneala QUICKFAST COFREE. Fără ulei mineral și cobalt. Mai mult, este certificată și recomandată pentru tipărirea conform principiului "Cradle-to-Cradle" (aprox. "de la origine înapoi la origine") – o abordare cu referință la reciclarea continuă și consecventă. Pentru mai multe detalii, consultați www.c2c-ev.de.