HORSCH

Sprinter NT

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
АНКЕРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ
ПРЯМОГО ПОСЕВА



Sprinter NT

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ



Sprinter NT с рабочей шириной от 11 до 24 м. Долотообразные анкерные сошники HORSCH NT образуют достаточное количество мелкокомковатой почвы для посева в т.н. «открытую борозду» Анкерный сошник формирует узкую борозду для посева и сдвигает органический материал в сторону. Уплотняющий ролик надежно фиксирует зерновки на дне борозды. Это позволяет даже в неблагоприятных сухих условиях получить хорошие всходы. При этом посев моно производить как в предварительно обработанную, так и не обработанную почву – машина оптимально оснащена для прямого посева.

Sprinter 11 NT
Sprinter 12 NT
Sprinter 15 NT



Sprinter 11 NT, 12 NT и **15 NT** имеют 3-секционную раму, позволяющую быстрый перевод машины из рабочего в транспортное положение и наоборот. Семейство машин Sprinter также отличает высокая проходимость подрамного пространства, позволяющая беспроблемно работать в условиях большого количества грубых растительных остатков.

Индивидуально подвешенные высевающие сошники могут одновременно заделывать до 3 различных компонентов в освобожденную от растительных остатков и грубых комьев почвы борозду.

Сильные аргументы – за

— Индивидуально ведомые высевающие сошники
— Оптимален для прямого посева
— Идеален для больших площадей
— Производит посев в борозду, свободную от растительных остатков и комьев
— Контакт семян с влажной почвой оптимален для быстрого прорастания.
— Прикатывающий ролик дополнительно уплотняет ряд посева
— Гидравлическая защита и регулировка давления на сошники

— Компактная высокопроизводительная широкозахватная посевная техника
— Двойной или тройной бункер позволяет одновременное дозирование семян и удобрений с заделкой в одной борозде
— Удобство в эксплуатации: минимальное количество подвижных деталей на износостойких рабочих органах
— Резиновые демпферы в креплениях стоек: жестко и надежно
— Удобный доступ к обслуживаемым компонентам



3-секционная рама



Опциональный загрузочный шнек для удобной загрузки материалов и минимального времени простоев.



Sprinter 12 NT с опциональными разрезающими дисками



Бункер 12003 для одновременного дозирования 3 разных компонентов



Простая регулировка сошников **Sprinter NT** посредством универсального инструмента HORSCH

Sprinter 18 NT
Sprinter 24 NT



Максимальная производительность **Sprinter 18 NT** и **24 NT** возможна, благодаря большой ширине захвата в комбинации с двойным или тройным бункером SW 17000 объемом 17 000 л, который позволяет кардинально уменьшить время простоев для загрузки. Неприхотливость в техническом обслуживании и надежность в эксплуатации этой широкозахватной техники – другие важные аргументы ЗА использование машин этого типа.

Sprinter 24 NT – самая большая машина для посева HORSCH. Обладая высочайшей производительностью, она также отличается удобством доступа к основным конструктивным элементам, что значительно облегчает ее техническое обслуживание и эксплуатацию. Комбинация с бункером HORSCH 21000 SW делает ее непревзойденным флагманом сегмента широкозахватной посевной техники.

Бункер HORSCH 21000 располагает тремя отдельными емкостями, что позволяет одновременно индивидуально дозировать до трех разных компонентов. Испытанные компоненты HORSCH, емкости из не подверженного коррозии полимера, точная калибровка дозирующего аппарата, а также большой суммарный объем позволяют позиционировать бункер SW 21000 как основу для максимизации производительности посевных работ.

Опциональные гусеничные движители с пятном контакта с почвой 4,2 м² снижают давление на почву и делают возможным посев во влажных условиях. Длинный прицеп с эргономичным размещением всех линий сопряжения обеспечивает этому широкозахватному агрегату высокую маневренность.



Sprinter 18 NT с SW 17003



Sprinter 24 NT в транспортном положении



Раскладывание **Sprinter 24 NT**



Sprinter 24 NT в работе

Sprinter 12 NT / Sprinter 18 NT

РАЗРЕЗАЮЩИЕ ДИСКИ

Sprintern 12 NT и **18 NT** можно опционально оснастить гидравлически регулируемыми разрезающими дисками, позволяющими уверенно формировать борозду в условиях большого количества длинных растительных остатков или грубой структуры почвы. Дополнительным эффектом является минимизация нарушения сложения почвы, что предотвращает излишнюю потерю влаги.

Sprinter 15 NT

ЖИДКОЕ УДОБРЕНИЕ

Sprinter 15 NT в комбинации с бункером SW 12000 или SW 12003 опционально может вносить жидкое удобрение. Бункер 12000 имеет бак для ЖУ 6 000 л, у 12003 это бак 4 000 л из пластика. Удобно расположенные элементы управления и хорошо обозримая шкала уровня заполнения рабочего бака, а также просторный ящик для инструмента и принадлежностей более, чем убедительно подчеркивает клиенто-ориентированность техники HORSCH.

Жидкое удобрение может вноситься непосредственно в борозду рядом со стойкой либо под ход разрезающего диска.



Sprinter 18 NT с разрезающими дисками



Sprinter 12 NT с разрезающими дисками



Внесение жидкого удобрения рядом с диском



Внесение жидкого удобрения рядом со стойкой



HorschConnect

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ЭТО ПРОСТО

Intelligence

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ ТОЧНОСТИ






Сохраняет время и нервы: HorschConnect Telematics

От управления машиной через смартфон до сбора и обработки данных телеметрии. С HorschConnect получайте выгоду от цифровизации.

С **HorschConnect Telematics Portal** Вы всегда будете знать все о Вашей машине. Наряду с ее актуальными местоположением, рабочей скоростью и нормой расхода Вы также сможете получать информацию об уже завершенных процессах. Смарт-инструменты и удаленная диагностика дополняют концепцию, позволяя Вам всегда быть сосредоточенным на главном.

Еще больше комфорта и гибкости: новый App MobileControl

- Удобное управление отдельными функциями машины через смартфон
- Получать информацию о машине или сообщения об ошибках через App.
- Доступно для iOS и Android





Машины будущего будут уметь думать, и **HORSCH Intelligence** делает это возможным. С интеллигентными цифровыми решениями машины HORSCH работают еще эффективнее, помогая Вам сохранить свои деньги и нервы.

Экономия ресурсов, постоянно высокое качество работы и комфорт оператора – получайте выгоду с нашими ISOBUS лицензиями.

SectionControl

Автоматическое переключение секций

VariableRate

Дифференцированное внесение семян и удобрений

MultiControl

Независимые друг от друга дозирование и внесение семян и удобрений

AutoLine

Независимый индивидуальный ритм технологической колеи на основе GPS-сигнала

MEMBER OF AEF

AEF Certified ISOBUS www.aef-isobus-database.org

Не нужно больше многократно повторно собирать и анализировать одну и ту же информацию – потому что любое решение настолько хорошо, насколько безукоризнен его процесс приема-передачи. Организовывайте простой автоматизированный обмен данными между разными платформами. С помощью agrirouter это легко и просто. И главное: у Вас всегда будет полный контроль над Вашими данными.

agrirouter



HORSCH Terminal | Touch 800 Terminal | Touch 1200 Terminal

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

HORSCH Sprinter NT	Sprinter 11 NT	Sprinter 12 NT	Sprinter 15 NT	Sprinter 18 NT	Sprinter 24 NT
Рабочая ширина (м)	10,80	12,00	15,00	18,00	24,00
Транспортная ширина (м)	6,60	6,12	6,60	5,80	6,75
Транспортная высота (м)	3,70	4,70	5,55	5,10	6,10
Длина без SW (м)	6,70	9,50	6,70	9,00	9,60
Длина с SW 12000 SD (м)	12,35	17,00	12,35	17,50	---
Длина с SW 17000 SD (м)	---	17,20	---	18,90	17,70
Длина с SW 21000 SD (м)	---	18,50	---	18,50	18,50
Вес без SW (кг)* от	7 650	14 000	8 800	17 400	16 000
Масса с SW 12000 от SD (кг)*	12 350	18 500	13 500	21 900	---
Масса с SW 17000 от SD (кг)*	---	19 200	---	23 600	21 200
Масса с SW 21000 от SD (кг)*	---	19 850	---	24 250	---
Емкость бункера (л)	12 000	Бункер SD	12 000	Бункер SD	Бункер SD
Размеры люка для загрузки (м)	каждый 0,99 x 0,72	каждый 0,99 x 0,72	каждый 0,99 x 0,72	каждый 0,99 x 0,72	каждый 0,99 x 0,72
Высота загрузки (м)	3,40	3,40	3,40	3,55	3,55
Шаг следа лап (см)	30	25/30/37,5	25/30	25/30/37,5	30
Количество стоек	36	32/40/48	60/50	48/60/72	80
Опорные ролики Ø (см)	40	40	40	40	40
Опорные ролики/Давление сошников на почву (кг)	5–120	5–120	5–120	5–120	5–120
Размер транспортных колёс	400/60–15.5	400/60–22.5	400/60–15.5	550/45–22.5	420/75 R 20
Размер опорных колес	400/60–15.5	400/60–22.5	400/60–15.5	400/60–22.5	400/60–15.5
Рабочая скорость (км/ч)	7–10	7–10	7–10	7–10	7–10
Тяговое сопротивление (кВт/л.с.)	210–235/285–320	220–260/300–350	260–295/350–400	330–370/450–500	405–440/550–600
Подключения гидравлики	3	3	3	2	3
Гидр. магистраль слива (макс. давление 5 бар)	1	1	1	1	1
Требуемый постоянный поток масла для гидромотора вентилятора (л/мин)	40–50	40–50	40–50	50–60	50–60
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с серьгой	Палец Ø 50–55 и 60–70 мм	Палец Ø 50–55 и 60–70 мм	Палец Ø 50–55 и 60–70 мм	Палец Ø 70 мм (трактор)	Палец Ø 70 мм (трактор)
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с шаровой головкой	K 80	K 80	K 80	K 80	K 80

* Масса машин с минимальным оснащением

RU-60.068.183 (2022/05)



Приведённые данные и изображения приблизительны и не имеют обязательной силы. Производитель оставляет за собой право на технические и конструктивные изменения.

Ваш консультант и продавец:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

ООО «ХОРШ Русь»
399921 Липецкая обл.
Чаплыгинский р-н · п. Рощинский
тел.: +7 474 75253-40
факс: +7 474 75253-41
Эл. почта: info.rus@horsch.com

horsch.com

Бумага: 120 г/м² Maxi Offset. Бумага сертифицирована соглано нормам EU Ecolabel, регламентирующих оборот товаров и услуг без вреда для окружающей среды. Больше информации на www.eu-ecolabel.de. **Краска для печати:** QUICKFAST COFREE. Без минеральных масел и кобальта. Сертифицирована и рекомендована для печати «Cradle-to-Cradle», т.е. по принципу круговорота веществ в природе. Больше информации на www.c2c-ev.de.